



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. AKM24P5

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Medienos drožlių plokštė, naudojama statybinėms konstrukcijoms  
*Unique identification code of the product-type: Particleboard for use in construction*
- Produkto paskirtis EN 312 Tipas P5: Apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos drėgnoje aplinkoje  
*Purpose of the product EN 312 Type P5: Load-bearing boards for use in humid conditions*
- Gamintojas: VMG Wood Solutions, UAB  
*Manufacturer: Ryto g. 4, Menčių kaimas, Akmenės raj. savivaldybė*
- Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+  
*System for assessment and verification of constancy of performance*
- Darnusis standartas: LST EN 13986:2004+A1:2015  
*Harmonised standard*
- Notifikuota įstaiga: 0402 - RISE Research Institutes of Sweden AB  
*Notified body*
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės / *Declared performance:*

Eksplotacinės charakteristikos <i>Performance characteristics</i>	>6-10 mm	>10-13 mm	>13-20 mm	>20-25 mm	>32-40 mm	Darnusis standartas <i>Harmonized standard</i>
Lenkiamasis stipris, N/mm <sup>2</sup> <i>Bending strength N/mm<sup>2</sup></i>	≥ 18	≥ 18	≥ 16	≥ 14	≥ 10	LST EN 13986:2004+ A1:2015
Tamprumo modulis, N/mm <sup>2</sup> <i>Modulus of elasticity in bending N/mm<sup>2</sup></i>	≥ 2550	≥ 2550	≥ 2400	≥ 2150	≥ 1700	
Vidinė sankiba, N/mm <sup>2</sup> <i>Internal bond N/mm<sup>2</sup></i>	≥ 0,45	≥ 0,45	≥ 0,45	≥ 0,40	≥ 0,30	
Vidinė sankiba po virimo bandymo, N/mm <sup>2</sup> <i>Internal bond after boil test, N/mm<sup>2</sup></i>	≥ 0,15	≥ 0,15	≥ 0,14	≥ 0,12	≥ 0,10	
Storio išbrinkis per 24 h, % <i>Swelling in thickness, 24h %</i>	≤ 13	≤ 11	≤ 10	≤ 10	≤ 9	
Formaldehido klasė / <i>Formaldehyde class</i>	E1	E1	E1	E1	E1	
Pentachlorfenolio kiekis (PCP), ppm <i>Content of pentachlorophenol (PCP), ppm</i>	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.*

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.*

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

N.Akmenė, Menčiai 2024.01.02

išdavimo vieta ir data / *place and date of issue*

Algirdas Stakeliūnas

Gamybos vadovas /  
*Production manager*

Dokumentas sukurtas elektroniniu būdu, todėl galioja be parašo ! /

*Document was created electronically and is therefore valid without signature !*